



# HP Lateks 310 Yazıcı

İşyerinizin alanını değil işlerinizi büyütün



## Kalitede ve sağlamlıkta müşterilerinizin beklentilerini aşın

- Geleneksel işaretler ve daha pek çok şey basabilirsiniz: düşük maliyetli kaplamasız, POP, arkadan aydınlatmalı, kanvas, duvar dekoru; 54 inç kadar
- Yüksek verimlilikli sertleştirme, 6 renk ve 1200 dpi ile keskin, tutarlı, tekrarlanabilir görüntü kalitesi elde edin
- SAV ve PVC afiş üzerinde sert çözücülü mürekkepler yerine çizilmeye dayanıklı laminasyonsuz ortam kullanmayı düşünün.
- Güvenle ürün teslim edin—dış rəkan baskıları laminasyonlu 5, laminasyonsuz 3 yıla kadar dayanır

## Kolay işletim sayesinde çalışma alanından azami yararlanma

- Hızlı ısınma ve anında yakma sayesinde rekor sürede basma ve teslim etme; baskılar tamamen kuru çıkar
- Bu yazıcıyı duvara yaslayabilir ve önden ortam yükleme sayesinde çalışma alanınızı ve operatörünüzü rahatlatabilirsiniz
- Optimize profiller kullanın, kendinizinkini özelleştirin; HP Hızlı Alt Tabaka Profil Oluşturma; kolay kullanılan FlexiPrint HP Edition RIP kutusu
- Operatörünüzün dikkatini otomatik, güvenilir, az bakım gerektiren HP Lateks baskıyla başka görevlere yönlentin

Daha fazla bilgi için lütfen bkz. [hp.com/go/Latex310](http://hp.com/go/Latex310)

Topluluğa katılın, araç bulun ve uzmanlarla konuşun. Şu adresteki HP Lateks Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: [hp.com/communities/HPLatex](http://hp.com/communities/HPLatex)

## Baştan aşağı daha sağlıklı bir ortam oluşturun<sup>2</sup>

- Çözümlü mürekkeplerin ulaşamadığı, sağlık kurumları gibi yeni iç mekanlara ulaşın; su tabanlı HP Lateks Mürekkep baskıları kokusuzdur
- HP Lateks ile daha sağlıklı baskı; hiçbir özel havalandırma, tehlike uyarı işareti veya HAP gerekmez; nikelsizdir
- Yüksek standartları tutturun; HP Lateks Mürekkepleri UL ECOLOGO®, GREENGUARD GOLD Sertifikalıdır; baskılar AgBB kriterlerine uygundur
- ENERGY STAR® onaylı bu yazıcı katı enerji verimliliği yönergelerini karşılar ve EPEAT tescillidir<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Bir dizi ortam üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminler. Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Lateks Mürekkepler ve temsili sert solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Dış mekan görüntü kalıcılığı, dikey görüntü yönü ve belirli yüksek ve alçak iklimler için (doğrudan güneş ışığı ve suyla temas dahil olmak üzere) nominal açık hava simülasyonundaki görüntü koşullarında, SAE J2527 uyarınca HP ortamları dahil olmak üzere çeşitli ortamlar üzerinde HP Lateks Mürekkepleri kullanılarak test edilmiştir; performans, farklı ortam koşullarında değişiklik gösterebilir. HP Clear Gloss Cast Overlaminate ile laminasyonlu görüntü kalıcılığı. Sonuçlar belirli ortam performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

<sup>2</sup> HP Lateks Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar rakipleri ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>3</sup> ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma ekipmanı (hava filtresi) sağlanması gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması karar müşteriye aittir; ayrıntılar için Kurulum Yeri Hazırlık Kılavuzu'na bakın. Müşteriler, resmi ve yerel gereksinimlere ve mevzuata bakmalıdır. HP Lateks Mürekkepleri, Temiz Hava Yasası'nda tanımlandığı gibi, ABD Çevre Koruma Kurumu Yöntem 311 tarafından Tehlikeli Hava Kirleticiler için test edildi (testler 2013'te yapıldı) ve kirlilik içerdiği tespit edilmedi. Nikelsiz olduğu, ULECOLOGO® Sertifikası almak üzere HP Lateks Mürekkepleri için yürütülen testlere göre gösterilmiştir. UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir ([bki.com/EL](http://bki.com/EL)).

<sup>4</sup> UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir ([bki.com/EL](http://bki.com/EL)). UL 2818 için GREENGUARD Gold Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için [hp.com/ggveya/greenguard.org](http://hp.com/ggveya/greenguard.org) adresini ziyaret edin. HP PVC'siz Duvar Kağıdı üzerine yapılan HP WallArt baskıları ve HP Lateks Mürekkepleri ile HP PVC'siz Duvar Kağıdı üzerine yapılan diğer baskılar, sağlıkla ilgili iç mekan bina ürünlerinin VOC emisyon değerlendirmelerine ilişkin AgBB kriterlerini karşılamaktadır; bkz. [umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von](http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von)

<sup>5</sup> Geçerli olduğu/desteklendiği durumlarda EPEAT tescillidir. Ülkeye göre tescil durumu için [bki.net](http://bki.net)



## Üçüncü nesil HP Lateks Baskı Teknolojilerinin avantajlarından yararlanın

Su bazlı HP Lateks Mürekkepleri solvent mürekkepler ile su bazlı mürekkeplerin en iyi özelliklerini bir araya getirir.

HP Lateks Mürekkepleri ile tabela ve vitrin uygulamalarında kullanılan tüm yaygın ortam türlerinde, çevre eko-solvent mürekkeplerden bile daha yüksek kalite, kokusuz baskı özelliği, bakım gerektirmemesi ve sağlık avantajları ile birlikte dış mekan dayanıklılığı ve çok yönlülük elde edebilirsiniz<sup>6</sup>.

HP Lateks 310 Yazıcı'da sizi eko-solvent baskının sınırlarının ötesine taşıyan, işlerinizi büyümek için yeni fırsatlar yaratan bir dizi önemli yenilik bulunur.



### HP 831 Lateks Mürekkepleri

HP Lateks Mürekkeplerinin esnek, dayanıklı performansından yararlanın:

- SAV ve PVC afişte sert solvent mürekkepler düzeyinde çizilmeye dayanıklılık; kısa vadeli tabelalarda laminasyonsuz kullanımı düşünebilirsiniz<sup>7</sup>
- Baskılar yazıcının içinde tamamen sertleştirilir ve kurutulur; hemen son işlem yapılmasına ve teslimata hazırdır



### HP Lateks Optimizer

Yüksek verimde yüksek görüntü kalitesi elde edin:


- Baskı yüzeyinde pigmentleri hızla sabitlemek için HP Lateks Mürekkeplerle etkileşir



### HP 831 Lateks Baskı Kafaları

Yüksek verimlilikte baskı deneyimini yaşayın:

- Altı HP yazıcı kafası 12.672 püskürtme ucu sağlar



### Yüksek verimli sertleştirme

Düşük güç tüketimiyle yüksek hızlı, tutarlı ve tekrarlanabilir görüntü kalitesi:

- 12 m<sup>2</sup>/sa (129 ft<sup>2</sup>/sa) iç mekan kalitesi, 16 m<sup>2</sup>/sa (174 ft<sup>2</sup>/sa) dış mekan ekstra kalite, 48 m<sup>2</sup>/sa (517 ft<sup>2</sup>/sa) maksimum baskı hızı<sup>8</sup>

<sup>6</sup> HP Lateks Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>7</sup> Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Lateks Mürekkepler ve temsilci sert solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Bir dizi ortam üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminler.

<sup>8</sup> İç mekan baskı (8 yönlü 6 renk) modu; dış mekan ekstra baskı (6 yönlü 6 renk) modu; reklam panosunda maksimum baskı hızı (2 geçiş 4 renk) modu.



## Kolay işletim ile üretkenliğinizi arttırın

- Sezgisel SAI FlexiPrint HP Edition RIP kutuya dahildir
- Nasıl yapılır eğitim videolarına, ön panelde bulunan QR kodlarından kolay erişim
- Önden ortam yükleme, operatörün aynı anda birden çok görevi gerçekleştirmesini kolaylaştırır

## HP Hizmetleri ile çalışma süresini ve verimliliği arttırın

HP Hizmetleri, işletmenizi çalışır durumda tutmak için, aralarında HP Destek Paketi Hizmetleri, önleyici bakım kitleri ve HP Destek Programları'nın da bulunduğu geniş bir kendini kanıtlamış destek programları portföyü sunar.



### Renk tutarlılığı

Uçtan uca uyum için panelleri veya parçaları mükemmel renk tutarlılığıyla basın:

- 2 dE2000 >= renk tutarlılığı sağlar<sup>9</sup>



### HP Hızlı Alt Tabaka Profil Oluşturma

Doğrudan ön panelden, 4 inçlik dokunmatik ekrandan basitleştirilmiş renk yönetimi:

- Önceden yüklü genel ve HP'ye özel alt tabaka profil kitaplığı
- Ön panelden çevrimiçi alt tabaka kitaplığı erişimi
- Mevcut profillerde ince ayar yapma imkanı

## Çevresel Etki Bilgileri

- HP Lateks ile daha sağlıklı baskı; özel havalandırma, tehlike uyarı etiketleri veya HAP gerektirmez<sup>1</sup>
- UL ECOLOGO® Sertifikalı HP Lateks Mürekkepler, insan sağlığıyla ilgili bir dizi önemli kriteri karşılar<sup>2</sup>
- Daha güvenli bir çalışma alanı; HP Lateks Mürekkepler yanmaz, tutuşmaz ve nikelsizdir<sup>3</sup>
- GREENGUARD GOLD Sertifikalı HP Lateks Mürekkepleri kokusuz baskılar üretir; yazıcı %85 geri dönüştürülebilir<sup>4</sup>



- 1 HP Lateks Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performans rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir. ABD OSHA gereklilikleri karşılamak için özel havalandırma ekipmanı (hava filtresi) sağlanması gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması karar müsteriye aittir; ayrıntılar için Kurulum Yeri Hazırlık Kılavuzu'na bakın. Müsteriler, resmi ve yerel gereksinimlere ve mevzuata bakmalıdır. EPA Method 311 uyarınca Hava Kirliliği Yapan Tehlikeli Maddeler içermez.
- 2 UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).
- 3 Su bazlı HP Lateks Mürekkepleri, USDOT ya da uluslararası nakliye mevzuatı altında yanıcı veya tutuşucu sıvılar olarak sınıflandırılmamıştır. Pensky-Martins Kapalı Kap yöntemi ile yapılan testler, parlama noktasının 110° C'den yüksek olduğunu göstermiştir. Nikelsiz olduğu, UL ECOLOGO® Sertifikası almak üzere HP Lateks Mürekkepler için yürütülen testlere göre gösterilmiştir. UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).
- 4 UL 2818 için GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org) adresini ziyaret edin. Yazıcının ağırlık olarak %85'inden fazlası geri dönüştürülebilir/yeniden kullanılabilir.

**Büyük boyutlu yazdırma donanımını ve baskı sarf malzemelerini lütfen geri dönüştürün.**

**Nasıl yapacağınızı sitemizden öğrenin**

[hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)

<sup>9</sup> Basılan işin içinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı alt tabakalar farklı sonuçlar verebilir.



## Teknik özellikler



<b>Baskı</b>	Baskı modları	48 m <sup>2</sup> /sa (517 ft <sup>2</sup> /sa) - Reklam Panosu (2 yönlü) 16 m <sup>2</sup> /sa (174 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış mekan Artı (6 yönlü) 12 m <sup>2</sup> /sa. (129 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Kalitesi (8 geçiş) 10 m <sup>2</sup> /sa (108 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Yüksek Kalitesi (10 yönlü) 6 m <sup>2</sup> /sa (65 ft <sup>2</sup> /sa) - Arkadan Aydınlatmalar, Kumaşlar ve Kanvas (16 yönlü) 5 m <sup>2</sup> /sa (54 ft <sup>2</sup> /sa) - Yüksek Doygunlukta Tekstil (20 yönlü)	
	Baskı çözünürlüğü	En fazla 1200 x 1200 dpi	
	Mürekkep türleri	HP Lateks Mürekkepleri	
	Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Lateks Optimizer	
	Kartuş boyutu	775 ml	
	Yazıcı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık macenta/açık camgöbeği, 1 HP Lateks Optimizer)	
	Renk tutarlılığı	<= 2 dE (renklerin %95'i) <= 1 dE ortalama <sup>10</sup>	
	<b>Ortam</b>	İşleme	Rulo beslemeli; alıcı makaralı (isteğe bağlı)
		Ortam türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kumaşlar, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvas, sentetikler, ağ, tekstiller (gözenekli ortamla kullanılan astar)
		Rulo boyutu	254 ile 1371 mm (10 - 54 inç) rulolar (tam destekli 580 - 1371 mm (23 - 54 inç) rulolar)
Rulo ağırlığı		25 kg (55 lb)	
Rulo çapı		180 mm (7,1 inç)	
Kalınlık	En fazla 0,5 mm (19,7 mil)		
<b>Uygulamalar</b>	Afişler; Ekranlar, Sergi, Etkinlik grafikleri, Dış mekan tabelaları, İç mekan posterleri, İç dekorasyon, Işıklı kutular - film, Işıklı kutular - kağıt, Duvar resimleri, POP/POS, Posterler, Taahhüt grafikleri		
	<b>Bağlantı</b>	Arabirimler Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
<b>Boyutlar (g x y x d)</b>	Yazıcı	2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 inç)	
	Nakliye	2541 x 760 x 1250 mm (100,1 x 30 x 49,3 inç)	
<b>Ağırlık</b>	Yazıcı	174 kg (384 lb)	
	Nakliye	257,5 kg (568 lb)	
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Lateks 310 Yazıcı, yazıcı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpa, mil, kullanımcı bakım kiti, kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posterleri, dokümantasyon yazılımı, FlexiPrint HP Edition RIP, güç kabloları		
<b>Çevre koşulları</b>	Çalışma sıcaklığı	15 - 30 °C (59 - 86 °F)	
	Çalışma ortamı nem oranı	%20-80 RH (yoğunlaşmayan)	
	Depolama ortamı sıcaklığı	-25 - 55 °C (-13 - 131 °F)	
<b>Akustik</b>	Ses basıncı	54 dB(A) (baskı); < 15 dB(A) (uyku)	
	Ses gücü	7,2 B(A) (baskı); < 3,5 B(A) (uyku)	
<b>Güç</b>	Tüketim	2,2 kW (baskı); < 2,5 watt (uyku)	
	Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik sıralama) 200 - 240 VAC (-%10 +%10) iki tel ve PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); iki güç kablosu; yazıcı için 3 A maks. ve sertleştirme başına 13 A maks	
<b>Sertifika</b>	Güvenlik	IEC 60950-1+A1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA listeli); AB (LVD) ve EN 60950-1 uyumlu; Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM)	
	Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KC)	
	Çevre koruma	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE işaretleme uyumlu	
<b>Garanti</b>	Bir yıllık sınırlı donanım garantisi		



© Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası tescilli ABD markalarıdır.



## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	B4H69A	HP Lateks 310 Yazıcı
<b>Aksesuarlar</b>	F0M55A	HP Lateks 54 inç Yazıcı 2 inç Mil
	F0M59A	HP Lateks 3x0 Yazıcı Bakım Takımı
	F0M61A	HP Lateks 54 inç Alıcı Makara
	F0M64A	HP Lateks 3x0 Kenar Tutucular
<b>Orijinal HP yazıcı kafaları</b>	CZ677A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Lateks Yazıcı Kafası
	CZ678A	HP 831 Sarı/Macenta Lateks Yazıcı Kafası
	CZ679A	HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Lateks Yazıcı Kafası
	CZ680A	HP 831 Lateks Optimizer Yazıcı Kafası
<b>Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri</b>	CZ694A	HP 831C 775 ml'lik Siyah Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ695A	HP 831C 775 ml'lik Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ696A	HP 831C 775 ml'lik Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ697A	HP 831C 775 ml'lik Sarı Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ698A	HP 831C 775 ml'lik Açık Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ699A	HP 831C 775 ml'lik Açık Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu
	CZ706A	HP 831 775 ml'lik Lateks Optimizer Mürekkep Kartuşu
	CZ681A	HP 831 Lateks Bakım Kartuşu
<b>Orijinal HP büyük format baskı malzemeleri</b>	HP baskı malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak üzere HP Lateks Mürekkepleri ve HP Lateks yazıcılar ile birlikte tasarlanmıştır.	
	HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı (FSC® ve GREENGUARD GOLD Sertifikalı) <sup>11</sup> HP Gündelik Mat Polipropilen, 3 inç Göbek  <sup>12</sup> HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film  <sup>12</sup> HP Premium Saten Branda HP Büyük Formatlı Baskı Malzemeleri portföyünün tamamı için bkz. <a href="http://globalBMG.com/hp">globalBMG.com/hp</a> .	
<b>Servis ve destek</b>	U1ZN6E	HP 2 yıllık Sonraki iş günü Hatalı Ortamı Tutma
	U1ZN7E	HP 3 yıllık Sonraki iş günü Hatalı Ortamı Tutma
	U1ZN8PE	HP 1 yıllık Garanti sonrası Sonraki iş günü Hatalı Ortamı Tutma
	U1ZN9PE	HP 2 yıllık Garanti sonrası Sonraki iş günü Hatalı Ortamı Tutma

<sup>10</sup> Basılan işin içinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yanı sıra ölçümler CIE standart ışıklandırıcı D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı alt tabakalar farklı sonuçlar verebilir.

<sup>11</sup> BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz. [fsc.org](http://fsc.org). HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. [fsc.org](http://fsc.org). Bazı FSC® sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir. UL 2818 için GREENGUARD Gold Sertifikası, üretim sırasındaki mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için, [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org) adresini ziyaret edin.

<sup>12</sup> HP Geniş Boyutlu Ortam geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Geri dönüşüm programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle) adresini ziyaret edin.